

# PRODUKTINFORMATION

## REGUPOL resist fire



### Anwendungszweck

Schutzschicht für Bau und Industrie

### Produkt

Produktname	<b>REGUPOL resist fire</b>
Farbe	schwarz
Material	PUR-gebundene Gummigranulatmatte/flammhemmend ausgerüstet
Dicke	8 mm

### Technische Daten

Raumgewicht	765 kg/m <sup>3</sup>	
Flächengewicht	6,12 kg/m <sup>2</sup>	
Zugfestigkeit	0,50 N/mm <sup>2</sup>	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Reißdehnung	40 %	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Druckspannung bei 25% Verformung	0,70 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 3386-2
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis 115° C	
Brandverhalten	<b>B<sub>ROOF</sub>(t1)</b>	DIN EN 13501-5

Zertifizierungen



Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). **REGUPOL resist fire** ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.



**Anmerkung:** Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25% schwanken.